

2024.05.03 12:32:04

语言:	i2Active 帮助中心FAQ	语言:	0
语言:	zh_CN	语言:	0.00 %
语言:	zh_CN	语言:	2023/04/12 11:14:26

```

monitor\monitor 0 00000
00000000
000000000000develop-old-param0000000
000000000monitor-all0000000

monitor0000000000000000
develop-old-param00000000000000740000000000000
- db2
- mysql
- oracle
- sqlserver
- guass200
- postgresql
- oceanbase(oracle)
- oceanbase(mysql)
- qianbase
- dm
- informix
- kafka

monitor-all0000000000(000000000000000000)0
- db2
- mysql
- oracle
- sqlserver
- guass100
- guass200
- openguass
- postgresql
- oceanbase(oracle)
- oceanbase(mysql)
- qianbase
- dm
- informix
- kafka
- sundb

develop-old-param00000740000000000
000000\172.20.64.7\i2soft\i2stream\monitor\develop-old-param0

monitor-all00000740750000000
000000\172.20.64.7\i2soft\i2stream\monitor\monitor-all 00000

monitor-all00000000

7400monitor00dbmon00
100000000iadbmon000
2000i2stream-monitor-7.1.75.*.tar.gz0000000
3000i2stream\monitor0000000000active\bin00000000
4000i2stream\bin02000000000000bin\00
500active\bin\iadbmon 00000 start_monitor.sh
6000000000iadbmond0000000000helper

007500000000000
1active\bin00helper0000start_iamonitor.sh0000000000000000monitor00
20000000000000000000active\bin\start_iamonitor.sh 000000000000

monitor00000000000002-30000000000000000

```

□□□□ (□□)