pam□□□□□□□rpc□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2024.04.24 04:32:02

FAQ□□□□

□□:	i2□□□--FAQ	□□□□:	0
□□:	□□(□□)	□□:	0.00 %
□□:	zh_CN	□□□□:	□ 2019/08/02 15:50:46

□□□

□□□□□□ rpc□□□□ □□□□

□□ *(□□)*

1□redhat6.5□□□□i2node_6.0-9844□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IP□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□”□□□□□

2□□□□□1□□□□□□□□□□□ ps -ef | grep sdata □□ rpcserver □□□□□□□

□□ *(□□)*

1□□□pam□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□”□□□□□□□rpc□□□□□□□□□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OS API□□□□□□□i2node□□□□□□□

□□□□ *(□□)*

□□□□□

□□□□□□□□□□□
1□□□i2node□□
service i2node stop

2□□□□□□□□□□□□auth.conf
□1□Windows
①□□i2node□□□□□□□etc□□□——C:\Program Files (x86)\info2soft-i2node\etc
②□□□□□□□□□□txt□□□□□□□□□□□
auth_user=xxx
auth_passwd=yyyyy
③□□txt□□□□□□□□□□□□□auth.conf

□2□Linux
①□□□□□□
cd /etc/sdata
②vim auth.conf□□□□□□□□
auth_user=xxx
auth_passwd=yyyyyy

3□□□i2node□□
service i2node start

□□□□□
auth.conf□□□□xxx□□□□□□□□□□□□□yyyyyy□□□□□□□□□□□

□□□web□□□□□□□□□
1□□□auth.conf□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2□□web□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□auth.conf□□□□□□□□□
□□□
□□OS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OS API□□□□□□□□□□□□□□□□□□□rpc□□□□□□□□□□

□□□□□□web□□□□□□□□□□□auth.conf□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□□□□□□□□□□□□