

pam 认证失败，rpc 服务无法启动

04/10/2020 19:59:39

FAQ Article Print

Category:	i2node--FAQ	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	zh_CN	Last update:	15:50:46 - 08/02/2019

Keywords

认证失败 rpc 服务 启动

Symptom (public)

1 在redhat6.5的i2node_6.0-9844版本中，安装完i2node后，IP地址为“0.0.0.0”的端口

2 执行命令 ps -ef | grep sdata 显示 rpcserver 进程未启动

Problem (public)

1 在pam认证失败的情况下，无法启动rpc服务

2 在OS API中，i2node服务未启动

Solution (public)

```

1. 在Windows下
   ① 打开cmd窗口
      cd /etc/sdata
   ② 编辑auth.conf文件
      vim auth.conf
      auth_user=xxx
      auth_passwd=yyyyy
   ③ 保存并退出

2. 在Linux下
   ① 打开终端窗口
      cd /etc/sdata
   ② 编辑auth.conf文件
      vim auth.conf
      auth_user=xxx
      auth_passwd=yyyyy
   ③ 启动i2node服务
      service i2node start

3. 验证
   ① 查看auth.conf文件内容
      cat /etc/sdata/auth.conf
   ② 查看rpc服务是否启动
      ps -ef | grep rpcserver
   ③ 查看web服务是否启动
      ps -ef | grep httpd

```