

如何安装i2CtrlServer

2024.04.30 04:08:03

FAQ

| | | | |
|-----|---------|-------|---------------------|
| 语言: | i2--FAQ | 浏览量: | 0 |
| 语言: | 中文 | 进度: | 0.00 % |
| 语言: | zh_CN | 最后更新: | 2020/11/25 11:20:31 |

简介

i2CtrlServer 7.1.44 版本在 7.1.53 版本发布前，默认安装在 /usr/local 目录下。从 7.1.53 版本开始，默认安装在 /usr/local/ctrlcenter/bin 目录下。如果您已经安装了旧版本，请按照以下步骤进行升级。

安装

本指南将介绍如何在 Linux 和 Windows 系统上安装 i2CtrlServer。

Linux

```
1. 下载 7.1.44 版本安装包
2. 下载 7.1.53 版本安装包并解压到 /usr/local

1. 下载 7.1.44 版本安装包
   1. 将安装包解压到 /var/i2data/www/default
   2. unzip patch_7.1.44_0703.zip
   3. ./patch.sh

Windows:
1. 打开命令提示符并输入: cd /wwwroot/default
2. 输入: patch_7.1.44_0703.zip
3. 输入: dist_7.1.44_patch.zip
4. 输入: default: <wwwroot>/wwwroot default

2. 安装 7.1.53 版本
   cd /usr
   chmod -R 777 local
   cd /usr/local/ctrlcenter/bin
   chmod +s i2ctrlserver
```