

7.x

04/10/2020 18:41:13

FAQ Article Print

Category:	i2--FAQ	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	zh_CN	Last update:	14:50:15 - 01/16/2020

Keywords

Symptom (public)

i2 7.1.55
 Windows Linux
 Windows Linux

Problem (public)

Solution (public)

```

1. 在 Windows 环境下
cd C:\Program Files (x86)\info2soft\ctrlcenter\pgsql\bin
pg_dump.exe -hlocalhost -U postgres -p 58083 -d i2soft -f "E:\i2soft.dump"
HfQchrS5

2. 在 Linux 环境下
/usr/pgsql-11/bin/pg_dump -h localhost -U postgres -p 58083 -d i2soft >
./i2soft.dump
HfQchrS5

3. 在 Windows 环境下
在 i2UP 环境下
/usr/pgsql-11/bin/pg_dump -h localhost -U postgres -p 58083 -d i2active >
./i2active.dump

4. 在 Windows 环境下
1. 在 Windows 环境下

2. 在 i2soft 环境下
drop database i2soft;

3. 在 i2soft 环境下
create database i2soft;

4. 在 i2soft 环境下
alter database i2soft owner to i2soft;

5. 在 i2soft 环境下
\q
psql -h localhost -U postgres -p 58083 -d i2soft -f "E:\i2soft.dump"
HfQchrS5

6. 在 i2soft 环境下
在 i2soft 环境下

7. 在 license 环境下
在 license 环境下

8. 在 Linux 环境下
1. 在 Linux 环境下
systemctl stop i2up
systemctl start i2pgsql
ps -ef | grep sql

2. 在 i2soft 环境下
psql -h localhost -U postgres -p 58083
HfQchrS5
drop database i2soft;

3. 在 i2soft 环境下
create database i2soft;

4. 在 i2soft 环境下
alter database i2soft owner to i2soft;

5. 在 i2soft 环境下
在 Linux 环境下
\q
  
```

```
psql -h localhost -U postgres -p 58083 -d i2soft -f ./i2soft.dump  
HfQchrS5
```

```
6  
systemctl start i2up
```

```
7 license  
license
```