Linux□□i2□□□□□

2024.04.19 06:39:52

FAQ□□□□

□□:	i2□□□□□□□□	□□□□:	0
□□:	□□(□□)	□□:	0.00 %
□□:	zh_CN	□□□□:	□ 2017/04/11 13:23:24

□□□

Linux i2□□

□□ (□□)

□□ (□□)

□□□□ (□□)

□□□□□□□ # rpm -qa | grep info2soft
□□□□□□□□□□□□i2□□□□□□□Linux□□□□□□□i2□□□□□i2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□FAQ□

□□□□cd□i2□□Agent□rpm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□

□□

□□

□□
□□□□□□□□□
rpm -ivh info2soft-i2node..-.rpm
□□□□□□
1 □□□□□
2 □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□
yum install info2soft-i2node..-.rpm

□□□□□□□□
ps -ef | grep sdata

□□□□□□□□
netstat -nlp | grep sdata

□□□□□□OS:
CentOS
RedHat
Federal

□□□□□□
□□□
/etc/init.d/i2node start
□□□
/etc/init.d/i2node stop □□□□□□□□□□□□□□□

sdatad
screpd
rpcserver
sdatalog
sdatabak
I2Availability
i2monitor

$ sudo dpkg -i info2soft-i2node-...ubuntu.-.deb

□□□□□□□□□□□□□
$ sudo apt-get -f install libpq5 chkconfig

□□□□□□□□
ps -ef | grep sdata

□□□□□□□□
netstat -nlp | grep sdata
□□□□□□OS:
Ubuntu

□□□□□□
$sudo ufw disable

□□□

□□□□□□□□RHEL6.X/CentOS6.X□□□□□□postgresql

```
# service postgresql initdb

# yum install info2soft-ctrlcenter...-.rpm
# rpm -ivh info2soft-ctlcenter-..-.rpm

□□□□□□□□
# ps -ef | grep sdata

□□□□□
# /etc/init.d/i2cs start
# /etc/init.d/i2cs stop □□□□□□□□□□□□□□□
i2ctrlserver

□□□
        □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1□□□□□□□/tmp□□rpm□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
        cd /tmp
        rpm2cpio info2soft-i2node-5.5-7343.el6.x86_64.rpm | cpio –ivd

3□□□□□□□□□□□□□tar□
        tar  -zvcf  i2.tar  etc/  usr/

4□□□tar□□□□□□□
        cp  i2.tar  /

5□□□□tar□
        cd  /
        tar  -zvxf  i2.tar

6□□□sfs□□□□□□
        cp  /usr/local/sdata/modules/ELsmp/sfs3.ko
/usr/local/sdata/modules/
        lsmod | grep sfs
□□□
      sfs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□sfs□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
insmod sfs3ko

7□□□i2□□□□□
      chkconfig  --add  i2node

□8□□□□□selinux□□□□□□□cp  -fr  /etc/selinux/config.sdata  /etc/selinux/config
□□□selinux□□□□□□□□□□disabled.

□9□□□□□selinux□setenforce 0

□10□□□□□□/etc/init.d/i2node start
```