

i2UP 7.x 配置 debug 选项

2024.03.29 10:02:28

FAQ 列表

| | | | |
|-----|-----------|-------|---------------------|
| 标题: | i2UP--FAQ | 浏览量: | 1 |
| 作者: | admin | 浏览量: | 0.00 % |
| 语言: | zh_CN | 创建时间: | 2022/09/07 16:07:12 |

内容

```
rpc debugctl rpc debug timeout
```

作者 (admin)

```
7.x 配置 debug 选项
```

作者 (admin)

配置 debug 选项

```

1. 配置 rpc_config.php
   1. 配置 rpc_config.php 中的 config['logger'] 和 config['proxy_logger'] 选项
   true 表示开启 debug 选项
   Linux 路径: /var/i2data/www/default/application/config/rpc_config.php
   Linux 路径: /usr/cntrcenter/data/wwwroot/default/application/config/rpc_config.php
   Windows 路径: C:\Program Files (x86)\info2soft\ctrlcenter\wwwroot\default\application\config\rpc_config.php

2. 配置 web 选项
   配置 web 选项中的 debug 选项
   debug 选项:
   i2_log- 选项: web ip.log

3. 配置 rpc 选项
   Linux 路径: /var/i2data/www/default/logs/i2_log-2019-12-13_172.20.56.1.log
   Linux 路径: /usr/cntrcenter/data/wwwroot/default/logs/i2_log-2019-12-13_172.20.56.1.log
   Windows 路径: C:\Program Files (x86)\info2soft\ctrlcenter\wwwroot\default\logs\i2_log-2019-12-12_119.22.28.18.log

配置 debug 选项: false

```