

i2UP 開啟 debug 開啟

11/08/2024 09:02:17

[FAQ Article Print](#)

Category:	i2UP--FAQ	Votes:	1
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	zh_CN	Last update:	17:19:38 - 08/01/2024

Keywords

開啟 rpc 開啟 debugctl rpc debug timeout

Symptom (public)

開啟
開啟 7.x 8.x 開啟

Problem (public)

Solution (public)

開啟
開啟 7.x 開啟 debug 開啟
1 開啟
開啟 rpc_config.php 開啟 config['logger'] 開啟 config['proxy_logger'] 開啟
true 開啟 debug
Linux 開啟
/var/i2data/www/default/application/config/rpc_config.php
Linux 開啟 webconsole 開啟
/usr/cntlcenter/data/wwwroot/default/application/config/rpc_config.php
7.1 Windows 開啟
C:\Program Files
(x86)\info2soft\ctrlcenter\wwwroot\default\application\config\rpc_config.php
2 開啟 web 開啟
開啟 web 開啟 debug
debug 開啟
開啟 i2_log- 開啟 web 開啟 ip.log
3 開啟
開啟 rpc 開啟
Linux 開啟 /var/i2data/www/default/logs/ i2_log-2019-12-13_172.20.56.1.log
Linux 開啟 webconsole 開啟
/usr/cntlcenter/data/wwwroot/default/logs/ i2_log-2019-12-13_172.20.56.1.log
Windows 開啟 C:\Program Files
(x86)\info2soft\ctrlcenter\wwwroot\default\logs\i2_log-2019-12-12_119.22.28.18.log
8.1.x 開啟 RPC DEBUG 開啟
開啟 RPC 開啟
1. 開啟
開啟 rpc_config.php 開啟 config['logger'] 開啟 config['proxy_logger'] 開啟
true 開啟 debug
開啟 rpc_config.php 開啟 RPC_LOGGER_SWITCH 開啟 false 開啟 true
vi
/usr/info2soft/cntlcenter/wwwroot/default/application/config/rpc_config.php
\$config['logger'] = env('RPC_LOGGER_SWITCH', true); //
RPC 開啟 "P"
2. Web 開啟
開啟 web 開啟 debug
debug 開啟
開啟 runtime-< 開啟 >_< IP >.log
3. 開啟
開啟 rpc 開啟
/usr/info2soft/cntlcenter/logs/runtime-2019-12-13_172.20.56.1.log
開啟 開啟 debug 開啟 false
開啟 RPC
- 開啟
2 開啟
3 開啟
開啟 RPC 開啟
PS: 開啟 rpc 開啟
/usr/info2soft/cntlcenter/logs/runtime-xxx.log

